Holcim

Chaux blanche naturelle

Chaux blanche NHL 5

3 660746 000268

DATE :	Client	safa st astier	Format: 48.0 x 55.0 + 12.0	Coupe: 70.0	GENCOD : 3660746000268	
20-11-2013	N° Soc: 02480011000	VERSION BAT : 2			Type de sac:	Feuille extérieure:
					sac à valve	blanc semi extensible

COULEURS CMYK ET RAL — DESIGN 1 FACE

	Black	Warm Red	Warm Gray 9					

COULEURS PANTONE — DESIGN 1 FACE

	CÔTÉ VALVE		CÔTÉ FOND	
	Black	Warm Gray 9	Black	Warm Gray 9

DATE: BonPour Accord:

En signant ce document vous engagez votre responsabilité. Une vérification approfondie est indispensable.

Gascogne Sack

NOTA : COULEURS NON CONTRACTUELLES. Cette épreuve est le témoin du bon positionnement des textes et images ainsi que du respect des dimensions. Elle n'est pas représentative des COULEURS (sauf épreuve Epson pour la quadrichromie) et ne doit en aucun cas servir de bon à tirer lors de l'impression.

Rue de la papéterie - BP 10057 - 40200 MIMIZAN - TEL. +33 (0) 5 58 09 26 26 - FAX +33 (0) 5 58 09 54 54

Holcim

Chaux blanche naturelle

Chaux blanche NHL 5

Chaux blanche naturelle

USAGE TRADITIONNEL

Chaux blanche NHL 5

TEINTE

Blanc

- ***100% chaux naturelle pure***
- ***Pour un mortier onctueux et plastique***
- ***Laisse respirer le support***
- ***Pour maçonner, enduire et sceller***

SAC PLUS LÉGER 25kg

Retrouvez nos vidéos d'utilisation et téléchargez notre application sur www.guidedumacon.fr

Flashez le code depuis l'application flashcode

25 kg

CE

0333

HOLCIM (France) s.a.s.
49 avenue Georges Pompidou
F-92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
13
0333-DOP-33403-NHL5

EN 459-1
Chaux hydraulique naturelle
EN 459-1 - NHL 5
Applications ou matériaux pour la construction: bâtiment et génie civil
Les performances déclarées, en termes de niveaux et classes, sont définies par la désignation de la chaux hydraulique naturelle.

Flashez le code depuis l'application flashcode

Retrouvez nos vidéos d'utilisation et téléchargez notre application sur www.guidedumacon.fr

25 kg

Holcim

Chaux blanche naturelle

Chaux blanche NHL 5

Holcim

Pour tout renseignement complémentaire contactez votre négociant ou retrouvez-nous sur notre site internet www.holcim.fr

Holcim (France) s.a.s.
49 avenue Georges Pompidou
F-92593 Levallois-Perret Cedex
Téléphone : + 33 1 41 06 11 38

Chaux blanche naturelle

Chaux blanche NLH 5

Précautions d'emploi :

Stocker à l'abri de l'humidité.

Utiliser des sables propres et de granulométrie étalée.

Diminuer l'eau si le sable est humide.

Malaxer à la bétonnière.

Éviter la mise en œuvre en-dessous de + 8°C et au-dessus de + 30°C. Humidifier les supports régulièrement en cas de forte chaleur.

Conseils d'utilisation :

Emplois de la chaux blanche NHL 5

Chaux hydraulique naturelle pure
- Restauration du bâti ancien
- Utilisation le plus souvent sans bâtardage
- Confection de mortiers de maçonnnerie et de rejointement (DTU 20-1)
- Réalisation d'enduits intérieurs et extérieurs (DTU 26-1)

Les dosages habituels pour un sac

1 seau de maçon = 10 litres		1 sac Chaux blanche	Sable 0/3	Eau*
Mortiers de maçonnerie		1 sac	7	11 L
Enduit de restauration 3 couches	Gobetis d'accrochage	1 sac	6	11 L
	Corps d'enduits (2 jours après)	1 sac	7	12 L
	Finition (grattée) (7 jours après la 2e couche)	1 sac	8	14 L

* Les dosages en eau sont donnés pour des sables légèrement humides ; en cas de sable sec, augmenter les quantités d'eau de gâchage.
* Finition talochée : dosage 1 sac de 25 kg + 10 à 12 seaux de 0/2 mm.

Mode d'emploi vidéo et calcul des quantités de matériaux nécessaires sur www.guidedumacon.fr

Recommandations :

Manutention

Levez un sac en pliant les genoux et en gardant le dos droit.



Protégez votre peau et vos yeux.

Portez des équipements adaptés : lunettes, masque respiratoire, gants, genouillères, chaussures imperméables et vêtements appropriés. Le contact entre la peau et la pâte de chaux hydraulique naturelle ou le mortier frais, peut conduire à des irritations, des lésions allergiques ou des brûlures.

22 PAP

CHAUX
N° CAS 85117-09-5

Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.

Tenir hors de portée des enfants.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
Eviter de respirer les poussières.
EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets. Au préalable, la chaux hydraulique naturelle doit être inertée par durcissement à l'eau et les emballages doivent être vidés complètement.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

HOLCIM (France) s.a.s. – 49, avenue Georges Pompidou – F 92593 Levallois-Perret Cedex – Tél. : 01 41 06 11 38 – www.holcim.fr

BON A GRAVER	DATE : 12-11-2013	N° DE SAC : 02480011000	DISTORSION : 99.14	DGC : Oui	ACCORD :	Référence
K	Wafred	WGray 9				0000000/00

3 660746 000268

Holcim

Chaux blanche naturelle

Chaux blanche NHL 5